



KONICA MINOLTA

**bizhub** c4050i

Värviline A4 multifunktsionaalne

**bizhub  
i-SERIES IS  
SMARTER  
WORKING**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## KLIENDI EELISED



**Intuiitiivne töökindlus**  
ühendage multifunktsionaalne printer täiuslikult kohandatud kasutajaliidese kaudu nutitelefoni või tahvelarvutiga



**Mobiilne ühenduvus**  
Konica Minolta uuenduslik mobiiltehnoloogia võimaldab Teil aktiveerida printimistoiminguid mistahes ajal mistahes kohast



**Turvalisus**  
Turvaline võrguühendus, andmete krüptimine, kõvaketta ülekirjutamine ja täiustatud kasutaja autentimine



**Rakenduse ökosüsteem**  
Suurem jõudlus tänu Konica Minolta mitmekülgele rakendustepagasile



**Teenused**  
Tõhus printerihaldus, sealhulgas tarvikute automaatne tarnimine, ennetav hooldamine ja kaugseadustamine



**Sustainability**  
Numerous eco features reduce energy consumption and costs

## VALIKUSKEEM

**1 TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID**

- PDF lisad LK-102v3
- OCR teksti tuvastus LK-105v4
- Barcode fondid LK-106
- Unicode fondid LK-107
- OCR A ja B fondid LK-108
- Dokumentide konverteerimise pakett LK-110v2
- ThinPrint® kliendi LK-111
- Serverless pull printing LK-114
- Trusted Platform Module activation LK-115v2
- Antivirus LK-116



**2 ÜHENDUS**

- Traadita kohtvõrk UK-221
- USB I/F komplekt EK-P08
- USB I/F komplekt EK-P09
- I/F cable for CSRC modem EK-P11
- Biomeetriline autentimine AU-102
- ID kaardilugeja
- Paigalduskomplekt MK-P08

**LEGEND**

- Kohustuslik valik
- Valikud
- See lisa võimalik installida vaid vastvetele valikutele

**3 TEISED**

- Töölaud WT-P03
- Double feed detection kit UK-P19
- 10-Numbriklahvistik KP-102
- Klaviatuurihoidik KH-P02
- Õhu puhastus sõlm CU-202
- Paigalduskomplekt MK-P09

**4 MEEDIA SISESTUS**

- Paberikassett PF-P20
- Height adjustment unit PF-P22
- Aluslaud DK-P04x

**5 MEEDIA VÄLJASTUS**

- Off-line stapler FS-P04

## VIIMISTLEMINE



Kahepoolne



Nurgaklammerdus (offline)

## KIRJELDUSED

## TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID

LK-102v3 PDF lisad	PDF/A (1b); PDF krüpteerimine, digitaalalkirja rakendus
LK-105v4 OCR teksti tuvastus	Otsitav PDF ja PPTX
LK-106 Barcode fondid	Triipkoodide trükkimine
LK-107 Unicode fondid	Unicode'i fontide trükkimine
LK-108 OCR A ja B fondid	OCR A ja B fontide trükkimine
LK-110v2 Dokumentide konverteerimise pakett	Genereerib erinevaid failivorminguid, sh DOCX, XLSX ja PDF/A
LK-111 ThinPrint® kliendi	Prinditud andmete pakkimine, et vähendada võrgu koormust
LK-114 Serverless Pull Printing	Secure and Follow Me printing solution requiring no server application
LK-115v2 Trusted Platform moodul	Trusted Platform moodul, kaitsmaks andmete kodeerimist ja dekodeerimist
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus provides real time scanning of all incoming and outgoing data

## ÜHENDUS

UK-221 Traadita kohtvõrk	Traadita kohtvõrgu (LAN) ja traadita kohtvõrgu (LAN) Access Point Mode
EK-P08 USB I/F komplekt	USB keyboard ühendus
EK-P09 USB I/F komplekt	USB keyboard ühendus; Bluetooth
EK-P11 I/F cable for CSRC modem	GPRS modem connection for CSRC
AU-102 Biomeetriline autentimine	Sõrmejäljelugeja
ID kaardilugeja	Mitmesugused ID-kaardi rakendused
MK-P08 Paigalduskomplekt	ID kaardilugeja paigalduskomplekt

## TEHNILISED ANDMED

## SÜSTEEMI TEHNILISED ANDMED

Paneeli suurus/resolutsioon	10.1" / 1024 x 600
Süsteemi mälu (standardne/max)	5,120 MB
Süsteemi kõvaketas	256 GB SSD (standardne)
Liides	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (valikuline)
Võrguprotokollid	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automaatne dokumendisööja (standardne)	Kuni 80 originaali; A5-A4; 50-128 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
Paberimahutavus (standardne/max)	600 lehte / 1,600 lehte
Paberisalg (standardne)	1x 500 lehte; A6-A4; kohandatud suurused; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Paberisalg (valikuline)	1x 500 lehte; A4 ;60-90 g/m <sup>2</sup> 1x 500 lehte; A4 ;60-90 g/m <sup>2</sup>
Käsitöö	100 lehte; A6-A4; kohandatud suurused; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Automaatne kahepoolne printimine	A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Viimistlusvõimalused (valikuline)	Grüpeerimine; sorteerimine; klammerdamine (offline)
Tootlikkus (standardne)	Max. 250 lehte
Printeri/koopiaseadme tootlikkus (kuus)	Soovituslik. 6,500 lehte; Max. <sup>1</sup> 120,000 lehte
Toonerikasseti eluiga	Must kuni 13,000 lehte CMY kuni 9,000 lehte
Ilmutustrumli eluiga	Must kuni 168,000 lehte (imaging unit) CMY kuni 55,000 lehte (imaging unit)
Voolutarve	220-240 V / 50/60 Hz; alla 1.45 kW
Seadme mõõtmed (L x P x K)	420 x 528 x 572 mm
Seadme kaal	Ligikaudu 39.0 kg

## TEISED

WT-P03 Tööde-eraldaja	Saabunud fakside jm eraldamiseks
UK-P19 Double feed detection kit	Multi-feed detector to reduce errors and paper jams
KP-102 10-Numbriklihvistik	Kasutatakse puutekraani asemel
KH-P02 Klaviatuurihoidik	Mälupulga (USB) paigaldus
CU-202 Öhu puhastus sõlm	Vähenedud heitkogused parandavad siseõhu kvaliteeti
MK-P09 Paigalduskomplekt	Installation kit for Air cleaning unit

## MEEDIA SISESTUS

PF-P20 Paberikassett	500 lehte, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
PF-P22 Height adjustment unit	To achieve comfortable height for operation
DK-P04x Aluslaud	Mahutab trükimeediat ja muid materjale

## MEEDIA VÄLJASTUS

FS-P04 Off-line stapler	20-lehte nurgaklammerdus
-------------------------	--------------------------

## PRINTERI TEHNILISED ANDMED

Prindi resolutsioon	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lehekülje keel	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operatsioonisüsteemid	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Printeri fondid	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobiilne printimine	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); Konica Minolta Print Service (Android) valikuline: WiFi Direct

## SKANNERI TEHNILISED ANDMED

Skanneri kiirus (must-valge/värviline)	Kuni 45/45 ipm in simplex Kuni 90/90 ipm in duplex
Skaneerimisviisid	Skaneerimine emaili (skaneerimine iseendale); Skaneerimine tööjaama SMB (skaneerimine määratud kausta); Skaneerimine failiedastusprotokolli FTP; Skaneerimine salve; Skaneerimine mälupulgale USB; Skaneerimine serverisse; Skaneerimine URL; TWAIN skaneerimine
Failivormingud	JPEG; TIFF; PDF; kompakne PDF; krüpteeritud PDF; XPS; kompakne XPS; PPTX valikuline: otsitav PDF; PDF/A 1a ja 1b; otsitav DOCX/PPTX/XLSX
Skaneerimise sihtkohad	2,100 (üksik + grupp); LDAP tugi

## KOOPIASEADME TEHNILISED ANDMED

Tehnoloogia	Laserkopeerimine
Tooneri süsteem	Simitri® V polümeriseeritud tooner
Printeri/koopiaseadme kiirus A4 (must-valge/värviline)	Kuni 40/40 lk/min.
Printeri/koopiaseadme kiirus A4 kahepoolne (must-valge/värviline)	Kuni 40/40 lk/min.
1 <sup>st</sup> väljaprint A4	4.8/5.4 sek.
Soojenemisaeg	Ligikaudu 13 sek. must-valge; 15 sek. värviline <sup>2</sup>
Koopia resolutsioon	600 x 600 dpi
Gradiatsioonid	256 tooni
Multikopeerimine	1–9,999
Originaalformaad	A6–A4; kohandatud suurused
Suurendus	25–400% samm 0.1% steps; Auto-zoom

## FAKSISEADME TEHNILISED ANDMED

Faksiseadme standard	Super G3
Faksi edastamine	Analoog; i-Fax; Värviline i-Fax; IP-Fax
Faksi resolutsioon	Kuni 600 x 600 dpi
Faksi pakkimine	MH; MR; MMR; JBIG
Faksi modem	Kuni 33.6 Kbps
Faksi sihtkohad	2,100 (üksik + grupa)

## KASUTAJAKASTI TEHNILISED ANDMED

Max dokumendimaht	Kuni 3,000 dokumenti või 10,000 lehte
Kasutajakasti tüüp	Avalik; Isiklik (koos parooliga või autentimine); Kasutajarühmale (autentimine)
Süsteemikasti tüüp	Turvaprintimine Krüpteeritud PDF printimine Vastuvõetud faksid Faksi funktsioonimäärangud

## SÜSTEEMI OMADUSED

Turvalisus (standardne)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (hindamisel); IP filtreerimine ja portide blokeerimine; SSL2; SSL3 ja TLS1.0/1.1/1.2 võrguühendused; IPsec tugi; IEEE 802.1x tugi; Autentimine sisselogimisel; kasutaja autentimine; printimise kaitse; Kerberos; Kõvaketta ülekirjutamine; Kõvaketta andmete krüpteerimine (AES 256); faksi kättesaamise konfidentsiaalsus; Printeri kasutaja andmete krüptimine
Turvalisus (valikuline)	Antivirus realtime scanning (Bitdefender®)
Arvestus (standardne)	Kuni 1,000 kasutajakontot; aktiivkataloogi tugi (kasutajanimi + parool + e-mail + tööjaama kaust); Kasutaja funktsiooni juurdepääsu määratlus
Arvestus (valikuline)	Biomeetriline autentimine (sõrmejäljelugeja); Autentimine ID-kaardiga (kaardilugeja); Autentimine mobile device (Android/iOS)
Tarkvara	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Kui maksimum koormus saavutatakse ühe aastaga siis tuleb teostada korraline hooldus.

<sup>2</sup> Soojenemisaeg võib varieeruda sõltuvalt kasutatavast töökeskkonnast ja kasutamisest.

